

MOTOR

Planetväxel P62I med motor M63




- *Hög verkningsgrad*
- *Hög utväxling*
- *Kompakt växel*

Tekniska data:

Max kontinuerligt moment:	8,0 - 50,0 Nm
Rek ingående varvtal:	< 3000 v-min
Tillåten axiell kraft:	70 - 150 N
Tillåten radiell kraft:	240 - 520 N
Verkningsgrad:	70 - 80 %
Temperatur område:	- 30...+ 140 °C
Längd L2:	58,2 - 92,0 mm
Längd L1:	95 - 130 mm

Måttskiss:



Utväxling i=x:1	Antal steg	v- min	M63x25/I Kontinuerligt moment Nm	M63x40/I Kontinuerligt moment Nm	M63x60/I Kontinuerligt moment Nm	M63x60/I 12V Kontinuerligt moment Nm
4	1	750	0,45	0,58	0,96	0,70
7	1	429	0,78	1,01	1,68	1,23
14	2	214	1,47	1,89	3,15	2,31
25	2	120	2,63	3,38	5,63	4,13
46	3	65	4,83	6,21	10,35	7,59
93	3	32	9,11	11,72	19,53	14,32
169	3	18	16,56	21,29	35,49	26,03
308	3	10	30,18	38,81	50*	47,43

*Motor måste ha strömbegränsning

Beställningsinformation:

Vänligen kontakta oss för mer information samt beställningsnummer.